КОМПАНИЯ
СВЕТОТЕХНИЧЕСКИХ
РЕШЕНИЙ

+7(812)740-70-30(Спб)
+7(495)640-50-20(Мск)
Бесплатный звонок по России: 8(800)500-33-36
artlight@artlight.ru
www.artlight.ru

ART-S-GLOBO20 onTrack 3-ph

LED светильник подвесной на трехфазный шинопровод

LED светильник подвесной на трехфазный шинопровод

Тип	подвесные светильники
Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Угол рассеивания	36°
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	шарообразная
Размеры, мм	Ø200 H1000 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	20W / 30W
Цветовая температура	2700K / 4000K
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Трековые светильники / Черные / Шарообразные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø200 H1000 mm	Цена по запросу
30W, 36°, без димм., IP20, 2700K, Red, >90Ra, ART, Ø200 H1000 mm	Цена по запросу
20W, 36°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø200 H1000 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.