

## Источник питания для шины DALI



### Источник питания для шины DALI

Тип	LED драйверы
Высота, мм	53
Длина, мм	100
Ширина, мм	51
Материал корпуса	пластик
Возможность диммирования	DALI
Группы	Блоки питания

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки	накладной/подвесной / на трехфазный шинопровод
Напряжение	16V / 20V
Сила тока	240 mA / 250 mA
Размеры, мм	.100*51*53 mm / 90*58*35 mm / 168*58*28 mm

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

Источник питания для шины DALI (250 mA, 16V, ARV-SR-2400P, пластик, ARL, 100\*51\*53 mm, 019470) Цена по запросу

---

Источник питания для шины DALI (250 mA, DALI, ARV-SR, пластик, ARL, 168\*58\*28 mm, 019454) Цена по запросу

---

Источник питания для шины DALI (240 mA, DALI PS, Россия) Цена по запросу

---

Источник питания для шины DALI (250 mA, 16V, DALI-301-PS250-SUF, пластик, ARL, 168\*58\*28 mm, 026399) Цена по запросу

---

Источник питания для шины DALI (250 mA, 16V, DALI-301-PS250-DIN, пластик, ARL, .100\*51\*53 mm, 026166) Цена по запросу

---

Источник питания для шины DALI (250 mA, 20V, на DIN-рейку, пластик, 402 Digidim, Helvar, 90\*58\*35 mm) Цена по запросу

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).