

LED Драйвер компактный 1*75



LED Драйвер компактный 1*75

Тип	компактный
Тип корпуса	открытый
Материал корпуса	пластик
Группы	LED-драйверы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	21-42V / 27-57V/27-42V
Сила тока	1200-1350-1500-1650 mA / 1800 mA
Степень защиты	IP20 / IP65
Размеры, мм	103*67*29.5 mm / 180*63*35.5 mm

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

LED Драйвер компактный 1*75 (1800 mA, 21-42V, IP65, Meanwell, 180*63*35.5 mm, ELG-75-42A)

Цена по запросу

LED Драйвер компактный 1*75 (1200-1350-1500-1650 mA, 27-57V/27-42V, OT FIT 75/220-240/1A6 CS, IP20, пластик, открытый, Osram, 103*67*29.5 mm, 4052899999565)

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.