

LED Драйвер компактный 1*60



LED Драйвер компактный 1*60

Тип	компактный
Материал корпуса	пластик
Группы	LED-драйверы

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	17-44V / 21-42V / 27-42V / 29-57V / 30-42V / 46-57V / 65-86V
Сила тока	700mA / 1050-1200-1500-1700 mA / 1050mA / 1200mA / 1400mA
Степень защиты	IP20 / IP65 / IP67
Размеры, мм	105*68*32mm / 110*74*30 mm / 110*75*29.5 mm / 110*75*30 mm / 155*53*30 mm / 162*43*32 mm / 166*43*33 mm
Тип корпуса	закрытый / открытый

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

1050-1200-1500-1700 mA, 17-44V, FSS-60-1700 LD, IP20, пластик, открытый, Eaglerise, возможно использование накладок, 110*74*30 mm Цена по запросу

1050mA, 29-57V, ARPJ-SP, IP67, пластик, закрытый , ARL, 166*43*33 mm, 037890 Цена по запросу

1050mA, 46-57V, ARJ-LE, IP20, пластик, закрытый , ARL, 155*53*30 mm, 025023 Цена по запросу

700mA, 65-86V, ARJ-LE, IP20, пластик, ARL, 155*53*30 mm, 025022 Цена по запросу

1400mA, 27-42V, ARJ-KE, IP65, пластик, закрытый , ARL, 162*43*32 mm, 021904 Цена по запросу

1400mA, 21-42V, Element LD, IP20, пластик, закрытый , Osram, 110*75*29.5 mm, 4052899947139 Цена по запросу

1200mA, 21-42V, LTC60W, пластик, HEP, 110*75*30 mm Цена по запросу

1400mA, 30-42V, KEDH060S1400NR24A8, IP20, пластик, Kegu (KGP), 105*68*32mm Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.