

ART-LINE50-N

LED Светильник накладной линейный



LED Светильник накладной линейный

Тип	профильные светильники
Тип установки	накладной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Ширина, мм	52
Комплектация (доп.опция)	БАП
Конфигурация	поворотный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	12W / 13W / 14W / 15W / 16W / 17W / 19W / 20W / 21W / 22W / 23W / 24W / 25W / 26W / 28W / 29W / 30W / 31W / 32W / 33W / 37W / 38W / 40W / 41W / 43W / 46W / 50W / 54W / 58W / 62W / 66W / 70W / 74W / 78W / 82W / 85W / 98W / 123W / 132W
Сила тока	120mA / 140mA / 150mA / 170mA / 200 mA / 270 mA / 280 mA / 290 mA / 350mA / 350mA/2
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / Orange (595-610nm) / Plant RB ФИТО
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Комплектация	опаловый рассеиватель / призматический рассеиватель
Размеры, мм	400*52*80 mm / 418*52*80 mm / 430*52*80 mm / 500*52*80 mm / 570*52*80 mm / 710*52*80 mm / 850*52*80 mm / 910*52*80 mm / 990*52*80 mm / 1090*52*80 mm / 1130*52*80 mm / 1250*52*80 mm / 1270*52*80 mm / 1410*52*80 mm / 1550*52*80 mm / 1690*52*80 mm / 1830*52*80 mm / 1970*52*80 mm / 2000*52*80 mm / 2110*52*80 mm / 2180*52*80 mm / 2250*52*80 mm / 2390*52*80 mm / 2530*52*80 mm / 2670*52*80 mm / 2810*52*80 mm / 3390*52*80 mm / 4170*52*80 mm / 4490*52*80 mm / 5160*52*80 mm / 8400*52*80 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес, кг	2.7 / 2.65 / 4.5
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / серый (анодированный) / сублимация под дерево / черный
Группы	Аварийные / Белые / Для агропромышленности / Линейные / Накладные светильники / Офисные / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Серые (анодированные) / Сублимация под дерево / Торговые / Черные / серия ART- LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 2110*52*80 mm	19 740 руб.
46W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Anodised, >90Ra, ART, 1550*52*80 mm	17 040 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Венге, >90Ra, ART, 710*52*80 mm	8 940 руб.
21W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, Венге, >90Ra, ART, 710*52*80 mm	9 650 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 2110*52*80 mm	19 740 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm	18 840 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, Black, >90Ra, ART, 1690*52*80 mm	17 540 руб.
62W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 2110*52*80 mm	19 740 руб.
58W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm	18 840 руб.
50W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*52*80 mm	17 540 руб.
41W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1410*52*80 mm	14 540 руб.
33W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 4000K, White, >90Ra, ART, 1970*52*80 mm	18 840 руб.
29W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, 3000K, White, >90Ra, ART, 1690*52*80 mm	17 540 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.