

ART-PROF50-N TRACKIN 3-ph

LED Светильник накладной со встроенным 3-ph шинопроводом

LED Светильник накладной со встроенным 3-ph шинопроводом



Тип	профильные светильники
Тип установки	накладной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель, шинопровод

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	13W / 66W / 87W / 130W / 199W / 234W / 243W
Сила тока	120mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Конфигурация	Custom shape / Г-образный
Размеры, мм	3230*52*80 mm / 3441*1500*52*80 mm / 3860*52*80 mm / 8750*52*80 mm / 8850*52*80 mm / 10000*52*80 mm
Цвет	покраска по RAL / черный
Группы	Линейные / Накладные светильники / Офисные / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Торговые / Черные / серия ART-LINE50

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

66W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 1500mm, Г-образный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3441*1500*52*80 mm	Цена по запросу
13W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 2658 mm, 3000K, Black, >90Ra, ART, 3860*52*80 mm	Цена по запросу
243W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 600 mm, 4000K, White, >90Ra, ART, 8850*52*80 mm	Цена по запросу
243W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 600 mm, 3000K, White, >90Ra, ART, 8850*52*80 mm	Цена по запросу
199W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 630/615/815 mm, 4000K, White, >90Ra, ART, 8850*52*80 mm	Цена по запросу
199W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 630/615/815 mm, 3000K, White, >90Ra, ART, 8850*52*80 mm	Цена по запросу
234W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 815mm, 4000K, White, >90Ra, ART, 8750*52*80 mm	Цена по запросу
234W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 815mm, 3000K, White, >90Ra, ART, 8750*52*80 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 2302mm/2048mm, 3000K, White, >90Ra, ART, 8750*52*80 mm	Цена по запросу
130W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 2302mm/2048mm, 4000K, White, >90Ra, ART, 8750*52*80 mm	Цена по запросу
87W, 200 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, шинопровод, 3-ph 1500mm/2000mm, 4000K, Black, >90Ra, ART, 10000*52*80 mm	Цена по запросу
DALI, Custom shape, 4000K, Black (RAL 9005), >90Ra, 3510*52*80 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.