



ARTLED-254 N

LED Светильник на основании



LED Светильник на основании

Тип	трековые светильники на основании
Тип установки	накладной
Световой поток	1200 lm
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø65 H178 mm
Комплектация (доп.опция) антибликовая решетка	

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 12W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 36°
Возможность диммирования	Triac / Triac 10-100% / без димм.
Цвет	белый / покраска по RAL / серый / черный
Группы	Белые / Для хлеба / Интерьерные / Накладные светильники / Покраска по RAL / Светодиодные / Серые / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 15°, Triac, IP20, 1200 lm, 2700K, Grey, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
10W, 15°, Triac, IP20, 1200 lm, 3000K, Grey, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 15°, Triac, IP20, 1200 lm, 3000K, Grey, 97Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
10W, 15°, Triac, IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
10W, 36°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 15°, Triac, IP20, 1200 lm, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 24°, без димм. , IP20, 1200 lm, 2700K, RAL1036 (ORO PERLATO), >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, 1200 lm, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 15°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 1200 lm, 3000K, Black, LED, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 1200 lm, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 500 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.

12W, 36°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 1200 lm, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 500 руб.
12W, 24°, Triac, IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 15°, Triac, IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 15°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø65 H178 mm	7 500 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.