



ARX-LINE42 OPTIC

LED Светильник линейный архитектурный

LED Светильник линейный архитектурный

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	накладной
Цветовая температура	3000K
Степень защиты	IP66
Возможность диммирования	без димм.
Форма	линейная
Размеры, мм	1000*42*35 mm
Цвет	серый (анодированный)



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	18W / 36W
Угол рассеивания	8° / 10*60° / 30°
Группы	Архитектурные / Линейные / Накладные светильники / Светодиодные / Серые (анодированные)

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

36W, 8°, без димм., IP66, 3000K, Anodised, ART, 1000*42*35 mm

Цена по запросу

36W, 30°, без димм., IP66, 3000K, Anodised, ART, 1000*42*35 mm

Цена по запросу

36W, 10*60°, без димм., IP66, 3000K, Anodised, ART, 1000*42*35 mm

Цена по запросу

18W, 10*60°, без димм., IP66, 3000K, Anodised, ART, 1000*42*35 mm

Цена по запросу

18W, 30°, без димм., IP66, 3000K, Anodised, ART, 1000*42*35 mm

Цена по запросу

18W, 8°, без димм., IP66, 3000K, Anodised, ART, 1000*42*35 mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.