

ART-PROF40-S-TWINS

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип	профильные светильники
Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	линейная
Комплектация	опаловый рассеиватель
Конфигурация	линейный сдвоенный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	46W / 48W / 74W / 115W
Сила тока	150 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 3000K/4000K / 4000K
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Размеры, мм	810*120*54 mm / 1270*120*54 mm / 1970*120*54 mm / 2200*120*54 mm
Цвет	серый / черный
Группы	Линейные / Офисные / Подвесные светильники / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Серые / Торговые / Черные / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

48W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный сдвоенный, 3000K, Black, >90Ra, ART, 810*120*54 mm Цена по запросу

115W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный сдвоенный, 4000K, Grey (RAL9006), >90Ra, ART, 1970*120*54 mm Цена по запросу

46W, 150 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, линейный сдвоенный, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2200*120*54 mm Цена по запросу

46W, 150 mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный сдвоенный, 3000K, Grey, >90Ra, ART, 2200*120*54 mm Цена по запросу

74W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, линейный сдвоенный, 3000K/4000K, White, >90Ra, ART, 1270*120*54 mm Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.