

ART-S-413

LED светильник подвесной



LED светильник подвесной

Тип	неповоротные светильники
Тип установки	подвесной
Мощность	10W
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø77 H82 Sp1500 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура	3000K / 4000K
Угол рассеивания	20° / 40° / 60°
Возможность диммирования	DALI / Triac / без димм.
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Подвесные светильники / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	8 600 руб.
10W, 60°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	9 300 руб.
10W, 20°, DALI, IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	12 300 руб.
10W, 20°, DALI, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	12 300 руб.
10W, 60°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	9 300 руб.
10W, 20°, DALI, IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	11 600 руб.
10W, 40°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	9 300 руб.
10W, 60°, Triac, IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø77 H82 Sp1500 mm	11 300 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.