



ART-S-443

LED Светильник подвесной



LED Светильник подвесной

Тип установки	подвесной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Угол рассеивания	60°
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Размеры, мм	Ø105 H135 Sp1500 mm
Группы	Подвесные светильники

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 15W
Цветовая температура	3000K / 4000K

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

15W, 60°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø105 H135 Sp1500 mm

Цена по запросу

15W, 60°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø105 H135 Sp1500 mm

Цена по запросу

15W, 60°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø105 H135 Sp1500 mm

Цена по запросу

10W, 60°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø105 H135 Sp1500 mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.