

ART-PROF40-N CORNER 90°

LED Светильник накладной с угловыми соединениями 90°



LED Светильник накладной с угловыми соединениями 90°

Тип	профильные светильники
Тип установки	накладной
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	П-образная
Комплектация	опаловый рассеиватель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	37W / 63W / 388W / 1478W
Сила тока	120mA / 200 mA / 350mA
Цветовая температура	3000K / 4000K / Tunable White (4000K/red)
Возможность диммирования	DALI / без димм.
Конфигурация	Multi П-образный / Г-образный / П-образный
Размеры, мм	700*2300*700 H54 mm / 4080*5115*4080*40*54 mm / 17484*8625 H54 mm
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Интерьерные / Накладные светильники / Офисные / П- и Г-образные / Покраска по RAL / Светильники индивидуального изготовления / Светодиодные / Торговые / серия ART-LINE40

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

1478W, 200 mA, DALI, IP20, опаловый рассеиватель, Multi П-образный, 4000K, White, >90Ra, ART, 17484*8625 H54 mm

Цена по запросу

37W, 120mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, П-образный, 3000K, RAL9006 Бело-алюминиевый, >90Ra, ART, 700*2300*700 H54 mm

Цена по запросу

63W, 350mA, без димм., IP20, Г-образный, Tunable White (4000K/red), White, >90Ra, ART, 4080*5115*4080*40*54 mm

Цена по запросу

388W, 350mA, без димм., IP20, П-образный, 4000K, White, >90Ra, ART, 4080*5115*4080*40*54 mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.