



ART-PROF35-N RECTANGLE

LED Светильник накладной прямоугольник



LED Светильник накладной прямоугольник

Сила тока	350mA
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Комплектация	опаловый рассеиватель, БП выносной
Группы	Светильники индивидуального изготовления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	98W / 122W / 128W
Размеры, мм	3000*2500 H35 mm / 4441*2500 H35 mm / 4441*2916 H35 mm

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

128W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4441*2916 H35 mm

Цена по запросу

98W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 3000*2500 H35 mm

Цена по запросу

122W, 350mA, без димм., IP20, опаловый рассеиватель, БП выносной, 4000K, Black, >90Ra, ART, 4441*2500 H35 mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.