

ART-BLOCK100 1-ph

LED светильник трековый на однофазный шинопровод



LED светильник трековый на однофазный
шинопровод

Тип	поворотные светильники
Тип установки	на однофазный шинопровод
Мощность	40W
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Комплектация (доп.опция)	рассеивающая пленка 80° (LUMINIT)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	24° / 38° / 60°
Цвет	белый / черный
Группы	Белые / Интерьерные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART	Цена по запросу
---	-----------------

40W, 38°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	Цена по запросу
---	-----------------

40W, 60°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, ART	Цена по запросу
---	-----------------

40W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, ART	Цена по запросу
---	-----------------

40W, 38°, без димм., IP20, рассеивающая пленка 80° (LUMINIT), 4000K, White, >90Ra, ART	7 660 руб.
--	------------

40W, 60°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, ART	7 100 руб.
---	------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.