

## ART-MV-234

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Цветовая температура	3000K
Индекс цветопередачи	>90Ra
Угол рассеивания	40°
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø77 H155 mm
Диаметр, мм	78
Высота, мм	220
Длина, мм	140

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5.5W / 5W
Возможность диммирования	Тriac / без димм.
Цвет	RAL/хром / черный/хром
Группы	Интерьерные / Покраска по RAL/хром / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные/хром

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

5.5W, 40°, без димм., IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø77 H155 mm 6 100 руб.

---

5W, 40°, Triac, IP20, 3000K, RAL9003/chrome, >90Ra, ART, Ø77 H155 mm 8 800 руб.

---

5W, 40°, Triac, IP20, 3000K, RAL7024/chrome, >90Ra, ART, Ø77 H155 mm 8 800 руб.

---

5W, 40°, без димм., IP20, 3000K, RAL7024/chrome, >90Ra, ART, Ø77 H155 mm 6 800 руб.

---

5W, 40°, без димм., IP20, 3000K, RAL9003/chrome, >90Ra, ART, Ø77 H155 mm 6 800 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).