

ARTLED-254

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Световой поток	1200 lm
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка
Размеры, мм	Ø65 H178 mm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	10W / 12W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K / bakery 2400K
Индекс цветопередачи	>90Ra / Vivid
Угол рассеивания	15° / 24° / 36°
Возможность диммирования	Triac / Triac 10-100% / без димм.
Вес, кг	0.58 / 0.568
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Для хлеба / Интерьерные / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 1200 lm, bakery 2400K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 15°, без димм., IP20, 1200 lm, bakery 2400K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
10W, 36°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 15°, Triac, IP20, 1200 lm, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 36°, Triac, IP20, 1200 lm, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 36°, без димм. , IP20, 1200 lm, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 36°, без димм. , IP20, антибликовая решетка, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 15°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 2700K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, 4000K, RAL3002 Карминно-красный , >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 700 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø65 H178 mm	7 500 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, bakery 2400K, Black, Vivid, ART, Ø65 H178 mm	7 500 руб.
12W, 24°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.

12W, 36°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 36°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 15°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 24°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, 2700K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.
12W, 24°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	7 000 руб.
12W, 36°, Triac 10-100%, IP20, 1200 lm, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø65 H178 mm	9 500 руб.
12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø65 H178 mm	7 500 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, bakery 2400K, White, Vivid, ART, Ø65 H178 mm	7 500 руб.
12W, 36°, без димм., IP20, 1200 lm, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	5 000 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.