



ARTLED-254 1-ph

LED светильник трековый на однофазный шинопровод



LED светильник трековый на однофазный
шинопровод

Мощность	12W
Цветовая температура	3000K
Световой поток	1200 lm
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Размеры, мм	Ø65 H178 mm
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка
Цвет	черный

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Угол рассеивания

15° / 24°

Группы

Трековые светильники / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

12W, 24°, без димм., IP20, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу
12W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 1200 lm, 3000K, Black, >90Ra, ART, Ø65 H178 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.