

ARTLED-289

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Угол рассеивания	36°
Степень защиты	IP20
Форма	шарообразная
Комплектация (доп.опция)	рассеивающая линза
Размеры, мм	Ø120 H190 mm
Диаметр, мм	120
Высота, мм	190
Длина, мм	190

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	15W / 30W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Цвет	белый/черный / покраска по RAL
Группы	Белые / Белые с черным / Интерьерные / Светодиодные / Торговые / Трековые светильники / Шарообразные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

15W, 36°, без димм. , IP20, рассеивающая линза, 3000K, White/ white ring, LED, >90Ra, ART, Ø120 H190 mm Цена по запросу

15W, 36°, Triac, IP20, рассеивающая линза, 3000K, White/ white ring, LED, >90Ra, ART, Ø120 H190 mm Цена по запросу

30W, 36°, рассеивающая линза, 4000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H190 mm 8 075 руб.

30W, 36°, рассеивающая линза, 3000K, White, >90Ra, ART, Ø120 H190 mm 8 075 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.