



## ARTLED-GD20 1-ph

LED светильник трековый на однофазный шинопровод



LED светильник трековый на однофазный шинопровод

Тип установки	на однофазный шинопровод
Цветовая температура	4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra
Угол рассеивания	45°
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Размеры, мм	Ø120 H355 mm
Цвет	черный

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	25W / 30W
Группы	Интерьерные / Распродажа / Торговые / Трековые светильники

---

## ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

---

25W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm

4 400 руб.

---

30W, 45°, без димм., IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, Ø120 H355 mm

4 400 руб.

---

Вся представленная на сайте [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru) информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт [www.artlight.ru](http://www.artlight.ru).