

ARTLED-GD60

LED светильник трековый



LED светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Возможность диммирования	без димм.
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	∅64 L100 H146 mm
Диаметр, мм	64
Высота, мм	146
Длина, мм	100

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	15W / 20W
Цветовая температура	3000K / 4000K
Угол рассеивания	12° / 24° / 38°
Цвет	белый / покраска по RAL
Группы	Белые / Интерьерные / Распродажа / Светодиодные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

15W, 38°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 12°, без димм. , IP20, 4000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 12°, без димм. , IP20, 4000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 12°, без димм. , IP20, 4000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.

20W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
20W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, Grey, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, White, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.
15W, 12°, без димм. , IP20, 3000K, Black, >90Ra, ART, .Ø64 L100 H146 mm	4 500 руб.

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.