



GD-16T

Светильник трековый



Светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Цоколь	G12
Угол рассеивания	45°

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	35W / 70W / 150W
Цветовая температура	3000K / 4200K
Индекс цветопередачи	80Ra / 90Ra
Комплектация	ЭПРА / ЭмПРА
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Металлогалогенные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

35W, 45°, ЭПРА, 3000K, Silver, G12, 80Ra, ART	Цена по запросу
---	-----------------

35W, 45°, ЭПРА, 3000K, White, G12, 80Ra, ART	Цена по запросу
--	-----------------

150W, ЭмПРА, 4200K, Silver, G12, 90Ra, ART	Цена по запросу
--	-----------------

150W, 4200K, Silver, G12, 90Ra, ART	Цена по запросу
-------------------------------------	-----------------

70W, Black, G12, ART	Цена по запросу
----------------------	-----------------

150W, Black, G12, ART	Цена по запросу
-----------------------	-----------------

150W, Silver, G12, ART	Цена по запросу
------------------------	-----------------

70W, ЭПРА, 4200K, Black, G12, 90Ra, ART	Цена по запросу
---	-----------------

35W, White, G12, ART	Цена по запросу
----------------------	-----------------

70W, Silver, G12, ART	Цена по запросу
-----------------------	-----------------

70W, White, G12, ART	Цена по запросу
----------------------	-----------------

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.