



GD-16T

Светильник трековый



Светильник трековый

Тип установки	на трехфазный шинопровод
Цоколь	G12
Угол рассеивания	45°

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	35W / 70W / 150W
Цветовая температура	3000K / 4200K
Индекс цветопередачи	80Ra / 90Ra
Комплектация	ЭПРА / ЭмПРА
Цвет	белый / серый / черный
Группы	Белые / Металлогалогенные / Серые / Торговые / Трековые светильники / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

35W, 45°, ЭПРА, 3000K, Silver, G12, 80Ra, ART Цена по запросу

35W, 45°, ЭПРА, 3000K, White, G12, 80Ra, ART Цена по запросу

150W, ЭмПРА, 4200K, Silver, G12, 90Ra, ART Цена по запросу

150W, 4200K, Silver, G12, 90Ra, ART Цена по запросу

70W, Black, G12, ART Цена по запросу

150W, Black, G12, ART Цена по запросу

150W, Silver, G12, ART Цена по запросу

70W, ЭПРА, 4200K, Black, G12, 90Ra, ART Цена по запросу

35W, White, G12, ART Цена по запросу

70W, Silver, G12, ART Цена по запросу

70W, White, G12, ART Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.