



ART-TUBE55 IN

LED Светильник на встраиваемом основании



LED Светильник на встраиваемом основании

Тип	трековые светильники на встраиваемом основании
Тип установки	встраиваемый
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø55 H190 mm
Материал корпуса	металл

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 8W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Индекс цветопередачи	>90Ra / 97Ra
Угол рассеивания	12° / 15° / 24° / 45°
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / матовое стекло / овальная линза
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Новинки / Офисные / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, 97Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, 97Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, 97Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, Triac, IP20, 2700K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, матовое стекло, 3000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	6 160 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	8 360 руб.
10W, 15°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 2700K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 390 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
5W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
8W, 45°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
8W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
5W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.

10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	6 160 руб.
8W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	6 160 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL9010 pure white, >90Ra, Ø55 H190 mm	6 600 руб.
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	6 160 руб.
5W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
5W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
10W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
10W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	7 810 руб.
10W, 24°, Triac, IP20, овальная линза, 4000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	5 610 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	6 160 руб.
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, металл, 2700K, Pearl 94 (lanors), LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

10W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm

5 610 руб.

10W, 24°, без димм. , IP20, овальная линза, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm

Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.