



ART-TUBE55 IN

LED Светильник на встраиваемом основании



LED Светильник на встраиваемом основании

Тип	трековые светильники на встраиваемом основании
Тип установки	встраиваемый
Индекс цветопередачи	>90Ra
Степень защиты	IP20
Форма	цилиндрическая
Размеры, мм	Ø55 H190 mm
Материал корпуса	металл

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	5W / 8W / 10W
Цветовая температура	2700K / 3000K / 4000K
Угол рассеивания	12° / 24° / 45°
Возможность диммирования	Triac / без димм.
Комплектация (доп.опция)	антибликовая решетка / овальная линза
Цвет	белый / покраска по RAL / черный
Группы	Белые / Встраиваемые светильники / Интерьерные / Новинки / Офисные / Покраска по RAL / Светодиодные / Торговые / Цилиндрические / Черные

ВЫБРАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

10W, 24°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 24°, без димм., IP20, 3000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 45°, без димм., IP20, 2700K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 45°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 24°, без димм., IP20, 2700K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 4000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
8W, 24°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, White, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, 3000K, RAL9010 pure white, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм., IP20, антибликовая решетка, 3000K, Black, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
5W, 24°, без димм. , IP20, 2700K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
10W, 45°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

10W, 45°, Triac, IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 24°, Triac, IP20, овальная линза, 4000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
<hr/>	
5W, 24°, без димм. , IP20, 4000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, 2700K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 12°, Triac, IP20, антибликовая решетка, металл, 2700K, Pearl 94 (lanors), LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 24°, без димм. , IP20, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу
<hr/>	
10W, 24°, без димм. , IP20, овальная линза, 3000K, White, LED, >90Ra, Ø55 H190 mm	Цена по запросу

Вся представленная на сайте www.artlight.ru информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса РФ.

Указанная на сайте стоимость является ориентировочной: за 1 единицу, без учета скидки за объем, без учета необходимых комплектующих.

Окончательную стоимость, технические характеристики, наличие на складе и срок поставки Вы можете узнать у менеджеров ARTLIGHT по телефону, e-mail или отправив запрос через сайт www.artlight.ru.